

Der neue Komforttraktor mit 50 PS

Ein kompakter Traktor mit voller Kraftausnutzung.
Ideal für die heutigen kleinen Anbauflächen und Reitanlagen.

- 4 Zyl. Perkins Motor wassergekühlt
- 3 Gruppen Hydrostat
- E-Hydrostatsteuerung / Tempomat
- 2 DW Steuergerät im Heck
- Servolenkung mit Gleichlauflenkzylinder
- Heckzapfwelle 540 U/min
- Regelhydraulik
- 1 x Joystick mit 2DW Steuerung
- Powershuttle Getriebe für optimale Bedienung
- Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage als Standard

Ausrüstbar mit wichtigem Zubehör wie z.B.:

- Frontkraftheber • Frontzapfwelle • Frontlader



MOTOR		HYDRAULIK SYSTEM	
Hersteller	Perkins	Pumpentyp	Doppelpumpe
Modell	404D-22	Arbeitshydraulik L/min	36.5
Leistung PS (kw)	50.7 (37.3)	Lenkungshydraulik L/min	19.2
Zapfwellenleistung PS (kw)	39.8 (29.3)	Maximaler Durchfluss L/min	55.7
Motor Drehzahl	2.800	Hubwerkskontrolle	manuelle Regulierung
Zylinderzahl	4	Zusatzsteuergeräte	2
Hubraum (cc)	2.216	Hubkraft Heckhydraulik (kg)	1.503
Luftfilter	Doppel-Luftfilter (Trocken)	Einhebelsteuergerät mit 2 DW mittig	Ja
		Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	Kat. I
ELEKTRISCHES SYSTEM		ZAPFWELLE	
Lichtmaschine	12V , 65A	Heck (Drehzahl)	540
Anlasser	n/a	Mittelzapfwelle (Drehzahl)	n/a
		Typ	Unabhängig
KRAFTSTOFFSYSTEM		Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn
Typ	Indirekte Kraftstoffeinspritzung	Schaltung	Elektro/Hydraulisch
Kraftstoffart	Diesel	Wellendurchmesser (mm)	35
Tankinhalt (Liter)	60		
GETRIEBE		ABMESSUNGEN (MIT SERIENBEREIFUNG)	
Getriebeart	Synchron Wendeschaltung	Gesamtlänge (mm) mit 3P	3.590
Gangzahl	16/F 16/R	Gesamtbreite (mm)	1.591
Max. Geschwindigkeit km/h	31.7	Gesamthöhe inkl. ROPS (mm)	2.530
Bremsen	Ölbad Mehrscheibenbremse	Radstand (mm)	1.935
Lenkung	Hydrostat	Min. Bodenfreiheit (mm)	350
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung		
Überrollschutz-Aufbau (ROPS)		STANDARD BEREIFUNG	
Standard	Kabine	R1 Front	9.5-16
		R1 Heck	13.6-26
		R4 (Standard) Front	12-16.5
		R4 (Standard) Heck	17.5L-24
GEWICHT			
Gesamtgewicht (kg)	1.900		