

TYM Traktor T 255 NH



Serienausstattung:

Motor:	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, EU Stage V, 18,4 kW / 25 PS Nennleistung nach ECE R 120 bei 3.000 U/min, Hubraum 1.116 cm ³ , Indirekte Kraftstoffeinspritzung, Einzel-Luftfilter (trocken)
Getriebe:	2-stufiger Hydrostatantrieb mit mechanischer Tempomatfunktion und automotiver Ansteuerung über 2-Pedal-Steuerung, Vmax 17km/h (bereifungsabhängig)
Elektrik:	12V, Lichtmaschine 40A, Anlasser 1,6kW , Starterbatterie XX Ah
Lenkung:	hydraulisch mit Gleichlaufzylinder
Bremsen:	unabhängige Einzelrad-Mehrscheibenbremse im Ölbad
Kraftstofftank:	Diesel, 22 Ltr.
Hydraulik:	Zahnradpumpensystem, 15,8 l/min Arbeitshydraulik, 10,5 l/min Lenkungshydraulik 1 DW Steuergerät im Heck
Heckkraftheber:	Norm-Heckdreipunkt Kat. 1, 600kg Hubkraft an den Koppelpunkten, manuelle Hubwerksregulierung mit Lageregelung
Zapfwellen:	Heckzapfwelle: 1 3/8" 6 Zahn, 540 U/min Zwischenachszapfwelle: 1 3/8" 6 Zahn, 2000 U/min getriebeunabhängiger Betrieb, elektro-hydraulische Betätigung Drehrichtung jeweils rechts (in Fahrtrichtung gesehen)
Instrumentenpanel:	Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige, Beleuchtungsschaltung, Handgas, Zapfwellenzuschaltung, Tempomatfunktion, Kontrolleuchten, Betriebsstundenzähler
Bedienelemente:	links und rechts neben dem Fahrersitz ergonomisch und übersichtlich angeordnet und bequem bedienbar
Fahrersitz:	mechanisch gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht
Überrollschutz:	Heckbügel ROPS
Anhängekupplung:	Zugpendel
Maße:	Länge über Heckkraftheber: 2.668 mm Breite (bereifungsabhängig): 1.160 - 1.250 mm Höhe über ROPS (abklappbar, bereifungsabhängig): ca. 2.320 mm Radstand: 1.460 mm Min. Bodenfreiheit: 240 mm Leergewicht: 765 kg Wendekreisdurchmesser: 5.080 mm
Geräuschpegel:	Standgeräusch (U.1): 77,5 dB(A) Fahrgeräusch (U.3): 77,5 dB(A) Schalldruckpegel am Fahrerohr: 89,0 dB(A)

Optionale Ausstattung:

Zusatzhydraulik:	1 Zusatzsteuergerät heckseitig (1x DW), Kreuzhebelsteuergerät mittig (DW/DW mit Schwimmstellung)
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Frontkraftheber :	Fronthydraulik FH8-K0, doppelwirkend Hubkraft 8 kN, Unterlenker hochklappbar mit Kugelaugen, Schlepper-Dreieck Kat. 0 inkl. Spindeloberlenker und Hydraulikleitungen bis Mittelachssteuergerät mit Absperrhahn und Senkdrossel inkl. 1 Satz doppelwirkender Anschluss vorn mit 2 Steckkupplungen BG3 und Leitungen ab Steuergerät
Frontzapfwelle:	Frontzapfwelle 2000 U/min. rechtsdrehend von Zwischenachszapfwelle nach vorn verlängert, unter Last zuschaltbar, Zapfwellenprofil 1" - 15 Nuten Gelenkwellen-Schutzrohr, ausziehbar best. aus 2 stabilen Stahlrohren
Komfort-Fahrerkabine:	4-Pfosten ROPS, aufgesetzt auf Grundmaschine, serienmäßiger ROPS Überrollbügel entfällt. Ausstattung: Rundumverglasung mit 2 vollwertigen, abschließbaren und aushängbaren Türen mit Gasdruckdämpfern, Scheibenwisch-/Waschanlage vorne, Scheibenwischer hinten ausstellbare Front- und Heckscheibe, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, leistungsstarkes 2- stufiges Gebläse, Warmwasserheizung, Kleiderhaken, Sonnenschutz, 12V- Anschluß in der Kabine, Höhe über Kabine ohne Rundumkennleuchte (bereifungsabhängig): ca. 1950 mm, Schalldruckpegel am Fahrerohr: 86,0 dB(A) bei 2.800 U/min
Anhängerkupplung:	Grundbock für Anhängerkupplung, höhenverstellbar in Rastschiene zul. Anhängelast Zugmaulkupplung: 1.950 kg gebremst zul. Anhängelast Kugelkopfkupplung K50: 1.950 kg gebremst zul. Anhängelast ungebremst: 500 kg zul. Stützlast: 150 kg
TYM-Frontlader: TX25-P	Original Werksfrontlader mit Skid Steer Aufnahme inkl. Universalschaufel max. Hubhöhe: 1.950 mm max. Überkipphöhe: 1749 mm max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: 430 kg max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: 720 kg Breite Universalschaufel: 1.320 mm Inhalt Universalschaufel: 170 Ltr. erforderliches Gegengewicht im Heck: 250 kg
TYM-Frontlader: TX25SL-E	Original Werksfrontlader mit Euro-Aufnahme inkl. Universalschaufel und Parallelführung max. Hubhöhe: 1.950 mm max. Überkipphöhe: 1.749 mm max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: 430 kg max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: 720 kg Breite Universalschaufel: 1.320 mm Inhalt Universalschaufel: 170 Ltr. erforderliches Gegengewicht im Heck: 250 kg
Bereifungsvarianten:	AS-Bereifung vorne 23x8,50-12 4PR TL HF 255 hinten 280/70R18 TL Agro10 114A8/111B Spurbreite 1250 mm

AS-Bereifung	vorne 6-12 4PR TT N-440AS hinten 9,5-16 6PR TT Armour R-1 Spurbreite 1160 mm
Kommunalbereifung	vorne 220/55R12 82A8/B TL hinten 280/70R16 112A8/B TL Spurbreite 1200 mm
Rasenbereifung	vorne 23x8,50-12 4PR TL332 hinten 12-16,5 4PR 121A2/107A6 Spurbreite 1200 mm
Industriebereifung	vorne 20x8,0-10 hinten 27x12,5-15 Spurbreite 1200 mm
Industriebereifg. groß	vorne 23x8,50-12 6PR TL hinten 12-16,5 10PR TL Spurbreite 1250 mm

Zwischenachsmähdeck: TYM MM60, 3-Messer-Sichelmähwerk mit Seitenauswurf rechts
 1500 mm Arbeitsbreite, optional mit Mulchkit