

## TYM Traktor T 265 NH



### Serienausstattung:

Motor:	3-Zylinder TYM Dieselmotor, wassergekühlt, EU Stage V, 19,1 kW / 26 PS Nennleistung nach ECE R 120 bei 2.700 U/min, Hubraum 1.318cm <sup>3</sup> , Indirekte Kraftstoffeinspritzung, Doppel-Luftfilter (trocken)
Getriebe:	2-stufiger Hydrostatantrieb mit elektrischer Tempomatfunktion und automotiver Ansteuerung über 2-Pedal-Steuerung, Vmax 24km/h (bereifungsabhängig)
Elektrik:	12V, Lichtmaschine 50A, Anlasser 1,6kW, Starterbatterie <b>XX</b> Ah
Lenkung:	hydraulisch mit Gleichlaufzylinder
Bremsen:	unabhängige Einzelrad-Mehrscheibenbremse im Ölbad
Kraftstofftank:	Diesel, 25 Ltr.
Hydraulik:	18,9 l/min Arbeitshydraulik, 10 l/min Lenkungshydraulik, 1 Zusatzsteuergerät heckseitig (1x DW), Kreuzhebelsteuergerät mittig (DW/DW mit Schwimmstellung)
Heckkraftheber:	Norm-Heckdreipunkt Kat. 1, 750kg Hubkraft an den Koppelpunkten, manuelle Hubwerksregulierung mit Lageregelung
Zapfwellen:	Heckzapfwelle: 1 3/8" 6 Zahn, 540 U/min Zwischenachszapfwelle: 1 3/8" 6 Zahn, 2000 U/min getriebeunabhängiger Betrieb, elektro-hydraulische Betätigung Drehrichtung jeweils rechts (in Fahrtrichtung gesehen)
Instrumentenpanel:	Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige, Beleuchtungsschaltung, Handgas, Zapfwellenzuschaltung, Tempomatfunktion, Kontrolleuchten, Betriebsstundenzähler
Bedienelemente:	links und rechts neben dem Fahrersitz ergonomisch und übersichtlich angeordnet und bequem bedienbar
Fahrersitz:	mechanisch gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht
Überrollschutz:	Heckbügel ROPS
Anhängekupplung:	Zugpendel
Maße:	Länge über Heckkraftheber: 2.740 mm Breite (bereifungsabhängig): ca. 1.320 mm Höhe über ROPS (abklappbar, bereifungsabhängig): ca. 2.490 mm Radstand: 1.480 mm Min. Bodenfreiheit: 196 mm Leergewicht: 920 kg Wendekreisdurchmesser: 5.364 mm
Geräuschpegel:	Standgeräusch (U.1): 76,0 dB(A) Fahrgeräusch (U.3): 78,0 dB(A) Schalldruckpegel am Fahrerohr: <b>78,0</b> dB(A)

### Optionale Ausstattung:

Frontkraftheber :	Fronthydraulik FH8-K0, doppelwirkend Hubkraft 8 kN, Unterlenker hochklappbar mit Kugelaugen, Schlepper-Dreieck Kat. 0 inkl. Spindeloberlenker und Hydraulikleitungen bis Mittelachssteuergerät mit Absperrhahn und Senkdrossel inkl. 1 Satz doppelwirkender Anschluss vorn mit 2 Steckkupplungen BG3 und Leitungen ab Steuergerät
-------------------	---

Frontzapfwelle: Frontzapfwelle 2000 U/min. rechtsdrehend  
von Zwischenachsapfwelle nach vorn verlängert,  
unter Last zuschaltbar,  
Zapfwellenprofil 1" - 15 Nuten  
Gelenkwellen-Schutzrohr, ausziehbar  
best. aus 2 stabilen Stahlrohren

Komfort-Fahrerkabine: 4-Pfosten ROPS, aufgesetzt auf Grundmaschine, serienmäßiger ROPS  
Überrollbügel entfällt. Ausstattung: Rundumverglasung mit 2 vollwertigen,  
abschließbaren und aushängbaren Türen mit Gasdruckdämpfern,  
Scheibenwisch-/Waschanlage vorne, Scheibenwischer hinten  
ausstellbare Front- und Heckscheibe, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne,  
2 Arbeitsscheinwerfer hinten, leistungsstarkes 2-  
stufiges Gebläse, Warmwasserheizung, Kleiderhaken, Sonnenschutz, 12V-  
Anschluß in der Kabine, Höhe über Kabine ohne Rundumkennleuchte  
(bereifungsabhängig): ca. 2100 mm, Schalldruckpegel am Fahrerohr: 82,0  
dB(A)

Anhängekupplung: Grundbock für Anhängekupplung, höhenverstellbar in Rastschiene  
zul. Anhängelast Zugmaulkupplung: **3.000**kg gebremst  
zul. Anhängelast Kugelkopfkupplung K50: **3.000** kg gebremst  
zul. Anhängelast ungebremst: 500 kg  
zul. Stützlast: **150** kg

TYM-Frontlader:  
TX2000-P Original Werksfrontlader mit Skid Steer Aufnahme inkl. Universalschaufel  
max. Hubhöhe: **2.207** mm  
max. Überkipphöhe: **1.641** mm  
max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: 626 kg  
max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: **934** kg  
Breite Universalschaufel: **1.520** mm  
Inhalt Universalschaufel: **180** Ltr.  
erforderliches Gegengewicht im Heck: 250 kg

TYM-Frontlader:  
TX2000SL-E Original Werksfrontlader mit Euro-Aufnahme inkl. Universalschaufel und  
Parallelführung  
max. Hubhöhe: **2.207** mm  
max. Überkipphöhe: **1.641** mm  
max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: **626** kg  
max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: **934** kg  
Breite Universalschaufel: **1.520** mm  
Inhalt Universalschaufel: **180** Ltr.  
erforderliches Gegengewicht im Heck: 250 kg

Bereifungsvarianten:

AS-Bereifung	vorne 23x8,50-12 4PR TL HF 255 hinten 10,5/80-18 10PR TL AS 504 Spurbreite 1320 mm
AS-Bereifung	vorne 6,5/80-12 6PR TT KN-54 80A6 hinten 10,5/80-18 10PR TL AS-504 131A8 Spurbreite 1230 mm
Industriebereifung	vorne 23x8,50-12 6PR TL hinten 12-16,5 10PR TL Spurbreite 1320 mm
Rasenbreitbereifung	vorne 23x8,5-12 4PR TL332 hinten 12-16,5 4PR 121A2/107A6

Spurbreite 1320 mm  
Kommunalbereifung vorne 220/55R12 82A8/B TL  
hinten 280/70R16 112A8/B TL  
Spurbreite 1320 mm

Zwischenachsmähdeck: TYM MM60, 3-Messer-Sichelmähwerk mit Seitenauswurf rechts  
1500 mm Arbeitsbreite, optional mit Mulchkit