

## TYM Traktor T 495 SH



### Serienausstattung:

Motor:	4-Zylinder TYM Dieselmotor, wassergekühlt, EU Stage V, <b>34,2 kW / 49 PS</b> Nennleistung nach ECE R 120 bei <b>2.600 U/min</b> , Hubraum <b>2.285 cm<sup>3</sup></b> , Indirekte Kraftstoffeinspritzung, Luftfilter (trocken)
Getriebe:	3-stufiger Hydrostatantrieb mit elektrischer Tempomatfunktion und automotiver Ansteuerung über 2-Pedal-Steuerung, Vmax 32km/h (bereifungsabhängig)
Elektrik:	12V, Lichtmaschine 65A, Anlasser <b>xx kW</b> , Starterbatterie <b>XX Ah</b>
Lenkung:	hydraulisch mit Gleichlaufzylinder
Bremsen:	unabhängige Einzelrad-Mehrscheibenbremse im Ölbad
Kraftstofftank:	Diesel, 60 Ltr.
Hydraulik:	Doppelpumpensystem, 29,0 l/min Arbeitshydraulik, 16,2 l/min Lenkungshydraulik, 2 Zusatzsteuergeräte heckseitig (2x DW), Kreuzhebelsteuergerät mittig (DW/DW mit Schwimmstellung)
Heckkraftheber:	Norm-Heckdreipunkt Kat. 1, 1.733kg Hubkraft an den Koppelpunkten, manuelle Hubwerksregulierung(MHR)
Zapfwelle:	Heckzapfwelle: 1 3/8" 6 Zahn, 540 U/min getriebeunabhängiger Betrieb, elektro-hydraulische Betätigung Drehrichtung rechts (in Fahrtrichtung gesehen) mit Automatik
Instrumentenpanel:	Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige, Beleuchtungsschaltung, Handgas, Zapfwellenzuschaltung, Tempomatfunktion, Kontrolleuchten, Betriebsstundenzähler
Bedienelemente:	links und rechts neben dem Fahrersitz ergonomisch und übersichtlich angeordnet und bequem bedienbar
Fahrersitz:	mechanisch gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht
Komfort-Fahrerkabine:	6-Pfosten ROPS Werkskabine gekapselt und in sich geschlossen Ausstattung: Rundumverglasung mit 2 vollwertigen, abschließbaren und aushängbaren Türen mit Gasdruckdämpfern, Scheibenwisch-/Waschanlage vorne und hinten, ausstellbare Heckscheibe, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, leistungsstarkes 4-stufiges Gebläse, Warmwasserheizung, Klimaanlage, Kleiderhaken, Sonnenschutz, 12V-Anschluß in der Kabine, Getränkehalter, Bluetooth-CD-Radio mit 2 Lautsprechern
Anhängekupplung:	Zugpendel
Frontgewichte:	4x 28kg Serie
Maße:	Länge über Heckkraftheber: 3.590 mm Breite (bereifungsabhängig): ca. 1.620 - 1.800 mm Höhe über Kabine (ohne Rundumleuchte, bereifungsabhängig): ca. <b>2.450 mm</b> Radstand: 1.935 mm Min. Bodenfreiheit: 350 mm Leergewicht: 1.900 kg Wendekreisdurchmesser: 7.640 mm
Geräuschpegel:	Standgeräusch (U.1): <b>81,9 dB(A)</b> Fahrgeräusch (U.3): <b>80,6 dB(A)</b> Schalldruckpegel am Fahrerohr: <b>85,8 dB(A)</b>

### Optionale Ausstattung:

Frontkraftheber:	Fronthydraulik FH10-4, doppelwirkend Hubkraft 10 kN, Unterlenker Kat. 1 hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken mit Absperrhahn und Senkdrossel, inkl. Spindeloberlenker und 1 Satz doppelwirkender Anschluss vorn mit 2 Steckkupplungen BG3 und Leitungen ab Steuergerät	
Frontzapfwelle:	Direktantriebzapfwelle über Getriebe inkl. Zapfwellenschutz mit Front- Profil 1 3/8" 6 Zahn, 1000 U/min Drehrichtung rechts (in Fahrtrichtung gesehen) elektro-hydraulische Betätigung mit Softanlauf	
Anhängerkupplung:	Grundbock für Anhängerkupplung, höhenverstellbar in Rastschiene zul. Anhängelast Zugmaulkupplung: <b>x.xxx</b> kg gebremst zul. Anhängelast Kugelkopfkupplung K50: <b>x.xxx</b> kg gebremst zul. Anhängelast ungebremst: 750 kg zul. Stützlast: <b>xxx</b> kg	
Anhängerkupplung:	Grundbock für Anhängerkupplung, höhenverstellbar in Rastschiene zul. Anhängelast Zugmaulkupplung: <b>6000</b> kg gebremst zul. Anhängelast Kugelkopfkupplung K50: <b>3.500</b> kg gebremst zul. Anhängelast ungebremst: 1500 kg zul. Stützlast: 500 kg	
TYM-Frontlader:	Original Werksfrontlader mit Euro-Aufnahme inkl. Universalschaufel max. Hubhöhe: <b>2.770</b> mm max. Überkipphöhe: <b>2.052</b> mm max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: 1.124 kg max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: <b>2.240</b> kg Breite Universalschaufel: <b>1.830</b> mm Inhalt Universalschaufel: <b>320</b> Ltr. erforderliches Gegengewicht im Heck: 750 kg	
TYM-Frontlader:	Original Werksfrontlader mit Euro-Aufnahme inkl. Universalschaufel und Parallelführung max. Hubhöhe: <b>2.770</b> mm max. Überkipphöhe: <b>2.052</b> mm max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: <b>1.124</b> kg max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: <b>2.240</b> kg Breite Universalschaufel: <b>1.830</b> mm Inhalt Universalschaufel: <b>320</b> Ltr. erforderliches Gegengewicht im Heck: 750 kg	
Bereifungsvarianten:	AS-Bereifung	vorne 280/70R16 TL 112A8/B hinten 380/70R24 TL 125A8/B Spurbreite 1800 mm
	AS-Bereifung	vorne 300/70R20 hinten 380/85R30 Spurbreite <b>xxxx</b> mm
	AS-Bereifung	vorne 9,5-16 hinten 13,6-26 Spurbreite 1620 mm
	Industriebereifung	vorne 12x16,5 10PR TL hinten 17,5-24 8PR TL

	Spurbreite 1800 mm
Rasenbreitbereifung	vorne 12x16,5 4PR TL 121A2/107A6
	hinten 17,5x24 8PR TL 139A8
	Spurbreite 1800 mm
Kommunalbereifung	vorne 260/70R16 TL 109A8/109B
	hinten 360/70R24 TL 122A8
	Spurbreite 1800 mm