

TYM Traktor T 495 ST



Serienausstattung:

Motor:	4-Zylinder TYM Dieselmotor, wassergekühlt, EU Stage V, 34,2 kW / 49 PS Nennleistung nach ECE R 120 bei 2.600 U/min , Hubraum 2.285 cm³ , Indirekte Kraftstoffeinspritzung, Luftfilter (trocken)
Getriebe:	Shuttle-Wende-Schaltgetriebe 8x8 Vmax 32 km/h (bereifungsabhängig)
Elektrik:	12V, Lichtmaschine 65A, Anlasser xx kW , Starterbatterie XX Ah
Lenkung:	hydraulisch mit Gleichlaufzylinder
Bremsen:	unabhängige Einzelrad-Mehrscheibenbremse im Ölbad
Kraftstofftank:	Diesel, 60 Ltr.
Hydraulik:	Doppelpumpensystem, 29,0 l/min Arbeitshydraulik, 16,2 l/min Lenkungshydraulik, 2 Zusatzsteuergeräte heckseitig (2x DW), Kreuzhebelsteuergerät mittig (DW/DW mit Schwimmstellung)
Heckkraftheber:	Norm-Heckdreipunkt Kat. 1, 1.733kg Hubkraft an den Koppelpunkten, Hubwerksregulierung mit MHR
Zapfwelle:	Heckzapfwelle: 1 3/8" 6 Zahn, 540 U/min getriebeunabhängiger Betrieb, elektro-hydraulische Betätigung Drehrichtung rechts (in Fahrtrichtung gesehen) mit Automatik
Instrumentenpanel:	Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige, Beleuchtungsschaltung, Handgas, Zapfwellenzuschaltung, Kontrollleuchten, Betriebsstundenzähler
Bedienelemente:	links und rechts neben dem Fahrersitz ergonomisch und übersichtlich angeordnet und bequem bedienbar
Fahrersitz:	mechanisch gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht
Komfort-Fahrerkabine:	6-Pfosten ROPS Werkskabine gekapselt und in sich geschlossen Ausstattung: Rundumverglasung mit 2 vollwertigen, abschließbaren und aushängbaren Türen mit Gasdruckdämpfern, Scheibenwisch-/Waschanlage vorne und hinten, ausstellbare Heckscheibe, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, leistungsstarkes 4-stufiges Gebläse, Warmwasserheizung, Klimaanlage, Kleiderhaken, Sonnenschutz, 12V-Anschluß in der Kabine, Getränkehalter, Bluetooth-CD-Radio mit 2 Lautsprechern
Anhängekupplung:	Zugpendel
Frontgewichte:	4x 28kg Serie
Maße:	Länge über Heckkraftheber: 3.590 mm Breite (bereifungsabhängig): ca. 1.620 - 1.800 mm Höhe über Kabine (ohne Rundumleuchte, bereifungsabhängig): ca. 2.450 mm Radstand: 1.935 mm Min. Bodenfreiheit: 350 mm Leergewicht: 1.900 kg Wendekreisdurchmesser: 7.640 mm
Geräuschpegel:	Standgeräusch (U.1): 81,9 dB(A) Fahrgeräusch (U.3): 80,6 dB(A) Schalldruckpegel am Fahrerohr: 85,8 dB(A)

Optionale Ausstattung:

Frontkraftheber:	Fronthydraulik FH10-4, doppelwirkend Hubkraft 10 kN, Unterlenker Kat. 1 hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken mit Absperrhahn und Senkdrossel, inkl. Spindeloberlenker und 1 Satz doppelwirkender Anschluss vorn mit 2 Steckkupplungen BG3 und Leitungen ab Steuergerät	
Frontzapfwelle:	Direktantriebszapfwelle über Getriebe inkl. Zapfwellenschutz mit Front- Profil 1 3/8" 6 Zahn, 1000 U/min Drehrichtung rechts (in Fahrtrichtung gesehen) elektro-hydraulische Betätigung mit Softanlauf	
Anhängerkupplung:	Grundbock für Anhängerkupplung, höhenverstellbar in Rastschiene zul. Anhängelast Zugmaulkupplung: 6000 kg gebremst zul. Anhängelast Kugelkopfkupplung K50: 3.500 kg gebremst zul. Anhängelast ungebremst: 1500 kg zul. Stützlast: 500 kg	
TYM-Frontlader:	Original Werksfrontlader mit Euro-Aufnahme inkl. Universalschaufel max. Hubhöhe: 2.770 mm max. Überkipphöhe: 2.052 mm max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: 1.124 kg max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: 2.240 kg Breite Universalschaufel: 1.830 mm Inhalt Universalschaufel: 320 Ltr. erforderliches Gegengewicht im Heck: 750 kg	
TYM-Frontlader:	Original Werksfrontlader mit Euro-Aufnahme inkl. Universalschaufel und Parallelführung max. Hubhöhe: 2.770 mm max. Überkipphöhe: 2.052 mm max. durchgängige Hubkraft an den Koppelpunkten: 1.124 kg max. Losreißkraft an den Koppelpunkten: 2.240 kg Breite Universalschaufel: 1.830 mm Inhalt Universalschaufel: 320 Ltr. erforderliches Gegengewicht im Heck: 750 kg	
Bereifungsvarianten:	AS-Bereifung	vorne 280/70R16 TL 112A8/B hinten 380/70R24 TL 125A8/B Spurbreite 1800 mm
	AS-Bereifung	vorne 300/70R20 hinten 380/85R30 Spurbreite xxxx mm
	AS-Bereifung	vorne 9,5-16 hinten 13,6-26 Spurbreite 1620 mm
	Industriebereifung	vorne 12x16,5 10PR TL hinten 17,5-24 8PR TL Spurbreite 1800 mm
	Rasenbreitbereifung	vorne 12x16,5 4PR TL 121A2/107A6 hinten 17,5x24 8PR TL 139A8 Spurbreite 1800 mm

Kommunalbereifung vorne 260/70R16 TL 109A8/109B
 hinten 360/70R24 TL 122A8
 Spurbreite 1800 mm