


# TYM T273

## Technische Daten



MOTOR	
Hersteller	Mitsubishi
Modell	S3L2
Leistung PS (kw)	27 (19.8)
Zapfwellenleistung PS (kw)	20.7 (15.4)
Motor Drehzahl	2.700
Zylinderzahl	3
Hubraum (cc)	1.318
Luftfilter	Doppel-Luftfilter (Trocken)

ELEKTRIK	
Lichtmaschine	12V, 50A

KRAFTSTOFFSYSTEM	
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt (L)	25

GETRIEBE	
Getriebeart	Hydrostat
Gangzahl	Hydrostat zweistufig
Max. Geschwindigkeit km/h	17
Bremsen	Ölbad Mehrscheibenbremsen
Lenkung	Hydrostat
Kupplung	n/a

HYDRAULIK SYSTEM	
Pumpentyp	Doppelpumpe
Arbeitshydraulik L/min	18,9
Lenkungshydraulik L/min	10
Maximum L/min	28,9
Zusatzsteuergeräte	1 Satz DW
Hubkraftheckhydraulik (kg)	750
Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	KAT. I

ZAPFWELLE	
Heck, rpm	540
Mittelzapfwelle, rpm	2.000
Typ	unabhängig
Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn
Schaltung	Elektro/Hydraulisch
Wellendurchmesser (mm)	35

ABMESSUNGEN	
Länge (mm) mit 3P	2.740
Breite (mm)	1.342
Höhe über ROPS, (mm)	2.470
Radstand (mm)	1.480
Min. Bodenfreiheit (mm)	196
Gewicht (kg)	920

REIFENGRÖßE		
R1	Front	6-12
	Heck	9,5-20
R4	Front	23x8.5-12 R4
	Heck	12-16.5 R4

Mitsubishi
S3L2
27 (19.8)
20.7 (15.4)
2.700
3
1.318
Doppel-Luftfilter (Trocken)

12V, 50A
----------

Diesel
25

Hydrostat
Hydrostat zweistufig
17
Ölbad Mehrscheibenbremsen
Hydrostat
n/a

Doppelpumpe
18,9
10
28,9
1 Satz DW
750
KAT. I

540
2.000
unabhängig
Im Uhrzeigersinn
Elektro/Hydraulisch
35

2.740
1.342
2.470
1.480
196
920

6-12
9,5-20
23x8.5-12 R4
12-16.5 R4

